

A close-up photograph of a granite surface with a complex, speckled pattern. The background is a mix of light beige, cream, and off-white tones, interspersed with numerous small, dark brown and black spots and flecks. The texture appears slightly grainy and uneven, characteristic of natural stone.

GRANITO/GRANITE
Blanco Castilla

LEVANTINA
THE NATURAL STONE COMPANY

GRANITO/GRANITE

Blanco Castilla

Descripción / Description

Granito de color blanco grisáceo, de grano medio.
Gray-white granite, medium grained.

Acabados / Finishes

Pulido, bruto, apomazado, abujardado, granallado, envejecido y flameado.
Polished, rough, honed, bushhammered, sandblasted, riverwashed and flamed.

Formatos / Formats

Tabla y losa.
Slabs and tiles.

Aplicaciones / Applications

Interiores y exteriores. Especialmente indicado para encimeras de cocina y baño.
Interiors and exteriors. Especially suitable for kitchen and bathroom countertops.



Características Features	Método de ensayo Test Method	Valor Declarado Declared value
Denominación petrográfica Petrographic denomination	UNE-EN 12407	Granito adamellítico Adamellite granite
Densidad aparente (Kg/m3) Apparent density (Kg/m3)	UNE-EN 1936	2690
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	UNE-EN 1936	n.p.d
Absorción de agua a presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	0,2
Resistencia a la compresión (MPa) Compression resistance (MPa)	UNE-EN 1926	68 ± 22,7
Resistencia a la flexión (MPa) Flexural strength (MPa)	UNE-EN 12372	11,7 ± 1,5
Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-deshielo (%) Decreasing of flexural strength after 48 cycles frost-taw (%)	UNE-EN 12371 2002	0,02
Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 1341 Anexo Annex C	17,6 ± 0,2
Resistencia al deslizamiento (USRV) Slip resistance after (USRV)	UNE-EN 14231: 2002	76 ± 8

*Disponibile declaración de conformidad / EC declaration of conformity available 